



検索

製品情報 施工例集 お問い合わせ 資料請求 トップページ > 製品条内 > 床タイル > ジオクリスティーII





屋外壁 屋外床 耐凍害 束暖対応商品 目地幅



LINE UP ラインナップ







こちらからタイル検定を 受験できます。



推奨工事店





SPECIFICATIONS 製品仕様

※予告なく変更する場合がありますので、ご採用の際には最新のカタログで仕様をご確認ください。

品 名	平(300角)
品 番	JC2-30-□
実寸法(mm)	298 × 298 × 9.8
m必要数	11.2枚/m²
1箱入数	8枚/箱
1箱重量	16.0kg/箱
材料標準価格	¥9,100/m²
品名	平(400角)


JC2-40-□



形状

形 状

実寸法(mm)	398 × 398 × 11
m必要数	6.25枚/m²
1箱入数	6枚/箱
1箱重量	23.0kg/箱
材料標準価格	¥9,800/m²



品 名	平(600角)
品 番	JC2-60-□
実寸法(mm)	600 × 600 × 9.8
m [°] 必要数	2.78枚/m²
1箱入数	4枚/箱
1箱重量	32.0kg/箱
材料標準価格	¥8,600/m²


状				
	F	300		600

品 名	平(300×600)
品 番	JC2-36-45,66,110,210,220,230,240
実寸法(mm)	298 × 600 × 9.8
m [°] 必要数	5.60枚/m²
1箱入数	6枚/箱
1箱重量	23.5kg/箱
材料標準価格	¥8,600/m²




品 名	平(300×600)<受>
品 番	JC2-36-55,120,140
実寸法(mm)	298 × 600 × 9.8
m [°] 必要数	5.60枚/m²
1箱入数	6枚/箱
1箱重量	23.5kg/箱
材料標準価格	¥8,600/m²






品 名	平(1200×600)
品 番	JC2-126-□
実寸法(mm)	1200×600×13.4 ※66番のみ厚さ11mmになります。
m [°] 必要数	1.39枚/m²
1箱入数	2枚/箱
1箱重量	42.0kg/箱
材料標準価格	¥14,300/m²






品 名	巾木600サイズ<準>
品 番	JC2-60H-□
実寸法(mm)	110×600×9.8
㎡必要数	1.67枚/m
1箱入数	_
1箱重量	_
材料標準価格	¥4,900/m





品 名	中木600サイズグレードアップ加工品 < 準>
品 番	JC2-60HGU-□
実寸法(mm)	110×600×11
m [°] 必要数	1.67枚/m
1箱入数	_
1箱重量	_
材料標準価格	¥16,700/m






品	名	巾木600サイズ塗装品<準>


形 状

ジオクリスティーII|タイルへのこだわり ニッタイ工業株式会社


品 番	JC2-60HPT-□
実寸法(mm)	110 × 600 × 9.8
mewww	1.67枚/m
1箱入数	_
1箱重量	_
材料標準価格	¥6,500/m



品 名	上り框1200サイズ<準>
品 番	JC2-120AK-□
実寸法(mm)	(150+70) × 1200 × 13.4
m必要数	0.84枚/m
1箱入数	_
1箱重量	8.8kg/箱
材料標準価格	¥21,800/枚




品名	巾木1200サイズ <準>
品 番	JC2-120H-□
実寸法(mm)	110 × 1200 × 13.4
m必要数	0.84枚/m
1箱入数	_
1箱重量	4.0kg/箱
材料標準価格	¥6,400/枚




形 状

品 名	巾木1200サイズグレードアップ加工品 < 準 >
品 番	JC2-120HGU-□
実寸法(mm)	110 × 1200 × 13.4
㎡必要数	0.84枚/m
1箱入数	_
1箱重量	4.0kg/箱
材料標準価格	¥21,800/枚



品 名	巾木1200サイズ塗装品<準>
品 番	JC2-120HPT-□
実寸法(mm)	110 × 1200 × 13.4
m必要数	0.84枚/m
1箱入数	_
1箱重量	4.0kg/箱
材料標準価格	¥8,800/枚



EXAMPLE OF CONSTRUCTION 施工例集







川之江信用金庫本部・南支店

アルファステイツ舞子Ⅱ

ベルモニー会館空港通り

NOTE 注記

- 準:準標準品です。ご注文をいただいてから加工しますので納期をご確認ください。
- 受:受注輸入品です。ご注文をいただいてから発注しますので納期をご確認ください。
- ※上り框1200サイズの垂れ部寸法は70mmを標準としていますが、30~80mmまでは同価格にて変更が可能です。
- %上り框の施工は床タイル接着剤張り工法(合板下地)で、タレ部も含め全面に接着剤を塗布してください。
- ※巾木、上り框のサイズは表記サイズ以外も加工可能です。各営業所にお問い合わせください。
- ※巾木は平からの加工品のため、タイル裏足の凹凸が施工後に見える場合がありますのでご了承ください。
- ※上り框の面取り加工は幅3mmを標準としています。面取り幅のご希望がありましたらお問い合わせください。
- ※このシリーズは二層プレス(ダブルローディング)製品のため、タイルのコバの色が二層になり、巾木と上り框の加工方法によっては、タイルコバが見えますのでサンブル等でご確認ください。色により目立ち方が異なりますので、詳しくは各営業所にお問い合わせください。

ジオクリスティーII|タイルへのこだわり ニッタイ工業株式会社

※上り框1200サイズの垂れ部寸法は70mmを標準としておりますが、30~80mmまでは同価格にて変更が可能です。

※屋内壁、屋外壁へ使用される場合は、推奨下地、推奨工法等各営業所にお問い合わせください。

- ●タイルの品質について(共通注意事項)をご理解の上、ご採用ください。
- ●個々のタイルはすべて均一な同色ではなく色幅があります。
- ●輸入品のため、在庫をご確認の上、お早めにご注文ください。
- ●予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。
- ●ロットにより色調、寸法のバラツキがあります。
- ●大理石模様のタイルのため、実際の大理石のように汚れや強度に対する心配がありません。
- ●巾木塗装品はタイル表面近似色の単色マット塗装になります。衝撃などで傷ついたり剥がれる場合がありますので、取り扱いにご注意ください。
- ●塗り目地施工は表面に目地材が残りますので、塗り目地後すぐにタイル表面を拭き取ってください。
- ●このシリーズは寸法修正品のため細目地施工が可能です。
- ●淡色系製品をご利用の場合は、濃色目地(濃灰、黒)を使用しないでください。タイル表面に濃色目地材特有のカーボン粒子が残ります。
- ●黒色系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時、施工後は汚れに充分注意して目地詰め、養生を行ってください。
- ●磨きタイル施工後(乾燥不充分の状況で)の密閉養生はお遊けください。内部に結露水が付着しタイル表面の輝度が低下することがあります。

会社案内 | 推奨工事店 | お問い合わせ | 採用情報 | プライバシーポリシー | サイトマップ |

Copyright © 2017 NITTAI CO.,LTD ALL rights reserved.